球磨机

—— 郑州金泰选矿设备提供

球磨机 -> 高效节能湿式格子型、溢流球磨机 -> 产品详细：

球磨机一般均由筒体、衬板、给料器、排料器、中空轴、轴承、传动装置和润滑系统组成。球磨机里当圆筒绕水平轴线以一定转速回转时，装在筒内的介质和原料在离心力和摩擦力的作用下，随着筒体达到一定高度，当它们自身的重力大于离心力时，便脱离筒体内壁抛射下落或滚下，由于冲击力而击碎矿石。同时，在球磨机动转过程中，磨矿介质相互间的滑动运动对原料也产生研磨作用。

球磨机用于细磨作业，但也常被用于粗磨作业。球磨机在各工业部门（除忌铁材料以外）中都有广泛应用，主要可用于选矿工业、冶金、化工、建材、硅酸盐工业，耐火、电力、水泥等工业部门，来粉磨硬度的矿石、煤或其他可磨性物料。

高效节能湿式格子型、溢流球磨机主要参数表：

名称	规格	筒体转速(r/min)	最大介质质量(t)	给料粒度(mm)	生产能力(t/h)		电动机功率(kw)	外型尺寸		重量(t)			
								长		宽	高		
					湿式格子	湿式溢流		湿式格子	湿式溢流			湿式格子	湿式溢流
球磨机	900×900	39	1	≤40	0.3-1.2	0.3-1.1	7.5	4000	3800	1300	1100	4	3.6
	900×1800	39	2	≤40	0.6-2.1	0.5-2.0	15	5200	5000	1400	1100	5.2	4.8
	900×2400	39	2.5	≤40	0.7-2.8	0.6-2.5	18.5	6000	5800	1500	1100	6.1	5.7
	900×3000	39	3	≤25	0.8-3.1	0.7-2.8	22	6700	6500	1500	1100	7.3	6.8
球磨机	1200×1200	34	2	≤25	0.3-3	0.3-2.5	18.5	4700	4600	1600	1400	10.3	9.8
	1200×1800	34	4	≤25	0.4-4.5	0.4-4	30	5500	5480	1800	1400	11.1	10.4
	1200×2400	34	4	≤25	0.5-6	0.5-5	30	6200	6100	1700	1400	12.2	11.7
	1200×3000	34	5	≤25	0.6-7	0.6-6	37	7200	7080	1800	1400	13.7	13.2
	1200×4500	33	6	≤25	0.7-8	0.7-7	45	8820	8620	3070	1400	14.2	13.7
球磨机	1500×1500	31	4	≤25	1.5-7	1.5-6	45	5550	5400	1800	2130	12.4	13.2
	1500×3000	31	8	≤25	3-11	3-10	75	7240	7120	2100	2130	17.6	17.0

联系电话：0371 — 68713618　　传真：0371 — 68723618
公司邮箱：postmaster@zzjtgs.com　　QQ 号码：88470587
公司网址：http://www.zzjtgs.com　http://www.xuankuangshebei.net　http://www.kuangshanshebei.cn
公司地址：河南省郑州市京广中路新圃西街 145 号

	1500×4500	30	12	≤25	4-12	4-11	115	9200	9000	2500	2130	21.8	21.2
	1500×5700	30	15	≤25	4-14	4-13	115	10400	10200	2600	2130	25	24
球磨机	1830×3000	26.8	14	≤25	6-16	6-15	130	8470	8270	3900	2900	35.5	34.5
	1830×4500	26.8	20	≤25	6-18	6-17	185	10400	10200	4700	2900	41	40
	1830×6400	26.8	24	≤25	6-20	6-19	215	11700	11500	4700	2900	48.4	47.4
	1830×7000	24.5	21	≤25	6-22	6-21	215	12300	12100	4700	2900	50.5	49.5
球磨机	2100×2100	24	18	≤25	6-33	6-32	185	8070	7870	4839	2970	43	42
	2100×3000	24	19	≤25	7-36	7-35	185	8970	8770	4839	2970	49	48
	2100×3600	24	22	≤25	7-39	7-38	215	9570	9370	4839	2970	57.3	56.4
	2100×4500	24	28	≤25	8-43	8-41	240	10470	10270	4839	2970	59.8	59
	2100×7000	23.2	38	≤25	8-48	8-46	280	12970	12770	4839	2970	69	67.5
球磨机	2200×4800	22.7	38	≤25	10-40	9-39	280	10800	10600	4467	2800	61	59.8
球磨机	2400×3000	22	23	≤25	7-90	9-47	240	10000	9700	4667	2958	68	66
球磨机	2700×2100	21	24	≤25	9-80	9-78	240	9200	9000	5300	2915	67	65.5
	2700×3600	21	40	≤25	12-125	12-120	380	9600	9400	5300	3800	86	84
	2700×4000	21	44	≤25	12-145	12-140	380	10000	9800	5300	3800	94	92
	2700×4500	20	50	≤25	12-150	12-145	430	1100	10600	5300	4000	102	100
球磨机	3200×4500	18	45	≤25	按工艺条件定		600	12700	12200	7200	5700	126	125
球磨机	3600×4500	17	90	≤25			850	15200	14700	7750	6300	160	158
	3600×6000	17	110	≤25			1250	17500	17000	7800	6400	175	173

球磨机 -> 节能型湿式棒磨机 -> 产品详细：节能型湿式棒磨机可用来粉磨各种硬度的矿石和其他原料，尤为适于处理各种脆性物料。节能型湿式棒磨机现被广泛应用在黑色、有色金属矿和非金属矿选厂以及化工、建材等工业部分。

节能型湿式棒磨机主要参数表：

名称	型号与规格	筒体转速(r/min)	最大装棒量(t)	给料粒度(mm)	生产能力(t/h)	电动功率(kw)	外型尺寸（长×宽×高）(mm)	重量(t)
棒磨机	MBJ900×1800	33	2.5	≤25	0.62-3.2	15	4900×1500×1200	5.6
	MBJ900×2400	33	3.2	≤25	0.81-4.3	18.5	5600×1600×1200	6.6
	MBJ900×3000	32	4.0	≤25	1.0-5	22	6300×1600×1200	7.4
棒磨机	MBJ1200×1800	29	4.0	≤25	1.2-6	30	5400×1800×1400	11.8
	MBJ1200×240	28	5.0	≤25	1.2-7	37	6200×1700×1400	12.6

联系电话：0371 — 68713618　　传真：0371 — 68723618
公司邮箱：postmaster@zzjtgs.com　　QQ 号码：88470587
公司网址：http://www.zzjtgs.com　http://www.xuankuangshebei.net　http://www.kuangshanshebei.cn
公司地址：河南省郑州市京广中路新圃西街 145 号

	0							
	MBJ1200×3000	28	7.2	≤25	1.5-8	45	6800×1700×1400	13.4
棒磨机	MBJ1500×3000	26	10	≤25	3-15	75	7200×2500×1800	17.4
棒磨机	MBJ2100×3000	20	22	≤25	14-35	180	8400×3800×2620	49.2
	MBJ2100×3600	20	25	≤25	15-40	210	9000×4000×2800	57.2
棒磨机	MBJ2700×3600	18	45	≤25	18-123	350	9800×5000×3800	84.6

联系电话：0371 — 68713618　　传真：0371 — 68723618
公司邮箱：postmaster@zzjtgs.com　　QQ 号码：88470587
公司网址：http://www.zzjtgs.com　http://www.xuankuangshebei.net　http://www.kuangshanshebei.cn
公司地址：河南省郑州市京广中路新圃西街 145 号